

## BRUSTBUND

und mit Spierenstich gesichert

### Material:

- Persönliche Schutzausrüstung
- Feuerwehrleine

### Personaleinsatz:

- Zwei Feuerwehrdienstleistende

### Einsatzzweck:

- Der Brustbund dient zum Halten von gefährdeten Personen und Einsatzkräften, mit dem Ziel einen Absturz auszuschließen. Hierbei ist das Seil immer straff zu führen.

### Schritt 1:

Das Leinenende mit dem Holzknebel wird in ausreichender Länge aus dem Leinenbeutel entnommen. Die Feuerwehrleine wird der zu haltenden Person um den Nacken gelegt. Beide Enden werden nach vorne geführt, so dass das Leinenende mit dem Holzknebel den Boden berührt.



### Schritt 2:

Die beiden Enden werden unter den Armen der einzubindenden Person zum Rücken geführt, dort gekreuzt und wieder nach vorne geführt.



### Schritt 3:

Mit dem freien Seilende wird auf Höhe des Brustbeines ein „Auge“ gebildet. Die Drehrichtung des Auges, mit dem am Brustkorb liegenden freien Seil ist für die korrekte Funktion des Knotens entscheidend. Das Leinenende mit dem Holzknebel wird anschließend von unten durch das Auge und hinter das zum Boden führende freie Seil geführt.



### Schritt 4:

Nachdem das Leinenende mit dem Knebel hinter das freie Seil geführt wurde, wird das Leinenende mit dem Holzknebel wieder von vorne durch das Auge gezogen.



## Schritt 5:

Nun wird der Knoten über der Brust möglichst straff sitzend geschlossen.



## Schritt 6:

Das Leinenende mit dem Holzknebel wird nun durch einen Spierenstich gesichert. Hierzu wird das Seilende mit dem Holzknebel, welches parallel zum freien Seilende liegt / hängt, zunächst von rechts nach links über das offene Seil gelegt und im Anschluss unter dem offenen Seilende vollständig herumgeführt.



## Schritt 7:

Abschließend wird das Seilende mit dem Holzknebel von oben / hinten durch das in Schritt 6 entstandene „Auge“ geführt. Die Seilsicherung ist möglichst nah am Brustbund zu fixieren.

